Firmato digitalmente
da
[redacted]

0	31/03/17	ETC					

Cattabrighe) il sistema resterà misto, almeno nel medio periodo, ed i loro reflui saranno collettati al depuratore di Borgheria.

In

2.5 R X A A A A ’

tratto di costa in cui sfocia il corpo idrico ricettore (fium

dotate di reti di diffusori a bolle fini (tubolari nelle linee A e B, a disco nelle linee C e D). L'aria

- **due letti di essiccamento drenati in cui vengono depositati i rifiuti caratterizzati dalla presenza**

,

3.2.2

**sedimentatore secondario (*r*), di concentrazione di ossigeno disciolto (*O*

Caratteristiche attese dell'effluente (a valle della filtrazione terziaria a dischi)

Frazione volatile attesa (tenendo conto dei precipitati da

Temperatura di progetto	**°C**	**12**	**17**	**23**
Concentrazione di COD in ingresso	**mgCOD/L**	**649**	**572**	**549**
Concentrazione di SST in ingresso	**mgSST/L**	**65.9**	**62.1**	**60.2Q÷(o)r**

Capacità di ossigenazione richiesta in condizioni standard (SOTR)	**kgO_2**

' ! ! 17 4( )280.273]-5322.9273]-4549 8( )13.56367( )08n/4( )0.113998-4549 Q 401-19.08

Sul tratto terminale di una delle due tubazioni di ricircolo è presente una derivazione valvolata per

Carico specifico di solidi in condizioni massime	**kgSST/m²/h**	**0.29**

Larghezza del canale	**m**	**0.80**
Profondità del canale	**m**	**0.50**

linee di trattamento. Dal punto di vista dell'efficienza dep

raggiungere valori con fanghi secondari valori fino a

Carico idraulico	**m^3/m^2**

tot

Volume utile	**m³**	**161**

Condizioni operative di progetto